

TF-1212-3T-1



BASCULE AU SOL 3000 KG/1 KG - 1200X1200 MM

Bascule industrielle robuste, indicateur protégé par housse, chiffres de 52 mm

Cette robuste plateforme industrielle au sol, à large plateau de 90 mm maximum d'épaisseur est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projection d'eau
- Un indicateur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Des pieds réglables dans lesquels se trouvent les capteurs inox de haute résistance
- Une boîte de dérivation transmettant l'ensemble des données des capteurs à l'indicateur.

Autres options sur cette plateforme :

- Une ou deux rampes d'accès assez larges pour permettre un accès facile à la plateforme pour un transpalette, par exemple,
- Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol
- Un pied-support de l'indicateur d'une hauteur de 90 cm

Interrogez-nous pour toute information à ce propos.

Caractéristiques techniques

catégorie	Balance au sol
secteur principal	Industrie, Agro-alimentaire
fonction principale	Contrôle du poids
matière plateau	acier peint

ACHETEZ VOTRE BALANCE
AU MEILLEUR PRIX

DES PRODUITS EN STOCK
DISPONIBILITE

DEVIS EN LIGNE
IMMEDIAT

matière boîtier	plastique ABS
niveau à bulle	oui
réglage des pieds	oui
support afficheur	colonne (en option)
hauteur des chiffres (mm)	52
type d'écran	LCD rétro-éclairé
clavier	7 touches
température d'utilisation	-10 à +40°
charge minimum	10 kg
unités	kg
chargeur secteur	externe
accu	de série
autonomie accu	45 h
fonction pesage	oui
fonction comptage	oui
RAZ	oui
brut/net/tare	oui
seuil + / -	oui
pesage animal	oui
connecteurs	RS232
poids	120 kg
dimensions emballage	1225x1210x325 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.



ACHETEZ VOTRE BALANCE
AU MEILLEUR PRIX



DES PRODUITS EN STOCK
DISPONIBILITE



DEVIS EN LIGNE
IMMEDIAT